

CURTON

Porcelain Tiles

Southern & Eastern Europe

RAK
CERAMICS

RAK
CERAMICS



Curton



Wall: Curton Taupe 60x120 CM
Floor: Curton Taupe And Taupe Decor 60x60 CM



Floor: Curton Grey 60x60 CM









Wall And Floor: Curton Taupe 60x120 CM

CURTON

CURTON WHITE

CURTON GREY









 **V2**





UPEC

CURTON BEIGE

CURTON TAUPE



 **V2**





UPEC

FULL BODY PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Smooth
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | Opaco • Rettificato • Liscio
GRÉS CÉRAME PLEIN MASSE | Mat • Rectifié • Lisse
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Matt • Rektifiziert • Glatt
PORCELANICO TODO MASA | Opaco • Retificado • Liso
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА | Матовая • Ректифицированная • Гладкая

NAME	COLOR	SURFACE	60X120 cm	60X60 cm
			23.62"x47.24"	23.62"x23.62"
CURTON	WHITE	MATT	A2B12PDCNWHMSS5R	A2B06PDCNWHMMSNLR
	GREY	MATT	A2B12PDCNGRYMSS5R	A2B06PDCNGRYMMSNLR
	BEIGE	MATT	A2B12PDCNBEEMSS5R	A2B06PDCNBEEMMSNLR
	TAUPE	MATT	A2B12PDCNTPMSS5R	A2B06PDCNTPMMSNLR

TRIMS | PEZZI SPECIALI | PIÈCES SPÉCIALES | SONDERSTÜCKE | PIEZAS ESPECIALES

NAME	COLOR	30x60 cm	7x60 cm
		STEP 11.81"x23.62"	SKIRTING 2.75"x23.62"
CURTON ACCESSORIES	WHITE	ACTZZPDCNWH006758	60PDC4N
	GREY	ACTZZPDCNGRY006677	60PDC2N
	BEIGE	ACTZZPDCNBEE006676	60PDC3N
	TAUPE	ACTZZPDCNTP006678	60PDC1N

CURTON DECOR

CURTON WHITE DECOR

CURTON GREY DECOR



 **V2**






UPEC

CURTON BEIGE DECOR

CURTON TAUPE DECOR



 **V2**






UPEC

FULL BODY PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Heavy Structure
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | Opaco • Rettificato • Struttura Pesante
GRÉS CÉRAME PLEIN MASSE | Mat • Rectifié • Structure Lourde
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Matt • Rektifiziert • Grobe Struktur
PORCELANICO TODO MASA | Opaco • Retificado • Estructura Pesada
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА | Матовая • Ректифицированная • Грубая Структура

NAME	COLOR	SURFACE	60X120 cm 23.62"X47.24"	60X60 cm 23.62"X23.62"
CURTON DECOR	WHITE	MATT	A2D12PDCNWHMMLSSR	A2D06PDCNWHMMLN1R
	GREY	MATT	A2D12PDCNGRYMMLSSR	A2D06PDCNGRYMMLN1R

FULL BODY PORCELAIN TILES | Matt • Rectified • Heavy Structure
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | Opaco • Rettificato • Struttura Pesante
GRÉS CÉRAME PLEIN MASSE | Mat • Rectifié • Structure Lourde
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Matt • Rektifiziert • Grobe Struktur
PORCELANICO TODO MASA | Opaco • Retificado • Estructura Pesada
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА | Матовая • Ректифицированная • Грубая Структура

NAME	COLOR	SURFACE	60X120 cm 23.62"X47.24"	60X60 cm 23.62"X23.62"
CURTON DECOR	BEIGE	MATT	A2D12PDCNBEEMMLSSR	A2D06PDCNBEEMMLN1R
	TAUPE	MATT	A2D12PDCNTPMMLSSR	A2D06PDCNTPMMLN1R

TECHNICAL CHARACTERISTICS - FULL BODY PORCELAIN TILES (B I A - U G L)










CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA (B I A - U G L)







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÉS CÉRAME PLEIN MASSE (B I A - U G L)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG (B I A - U G L)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PORCELÁNICO TODO MASA (B I A - U G L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ ПЛИТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (B I A - U G L)

	Test Description descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba Описание испытания	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar Стандартный испытательный метод	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006 Международный стандарт ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones Спецификации RAK Ceramics	
				(Rectified) (Rettificato) (Rectifié) (Berichtigt) (Rectificado) Ректифицированная	(Unrectified) (Non rettificato) (Non rectifié) (Unberichtigt) (No rectificado) Неректифицированная
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho Длина и ширина	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.1%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor Толщина	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular Прямоугольность	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados Прямолинейность сторон	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie Плоскость поверхности	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua Водопоглощение	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.1%	<=0.1%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura прочность на излом	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm ²	>=40 N/mm ²	>=40 N/mm ²
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura прочность на разрыв	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial Износостойкость	BS EN ISO 10545-6	<=175/mm ³	<=150/mm ³	<=150/mm ³

	Test Description descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba Описание испытания	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar Стандартный испытательный метод	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006 Международный стандарт ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones Спецификации RAK Ceramics	
				(Rectified) (Rettificato) (Rectifié) (Berichtigt) (Rectificado) Ректифицированная	(Unrectified) (Non rettificato) (Non rectifié) (Unberichtigt) (No rectificado) Неректифицированная
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal Линейное термическое расширение	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico Стойкость к тепловому удару	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles Нет видимых дефектов	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles Нет видимых дефектов	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles Нет видимых дефектов
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación Морозостойкость	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles Нет видимых повреждений	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles Нет видимых повреждений	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles Нет видимых повреждений
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к химическим веществам	BS EN ISO 10545-13	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekte Sin efecto visibles Видимого влияния нет	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekte Sin efecto visibles Видимого влияния нет	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekte Sin efecto visibles Видимого влияния нет
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas Стойкость к красителям	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según la especificado Изготовлено согласно классу	Stain removed Min. class 2 Rimozione delle macchiemin. classe 2 Elimination des taches Min. classe 2 Fleckenentfernung min. Klasse 2 Min. remoción de manchas. Clase 2 Пятно удалено Мин. класс 2	Stain removed Min. class 2 Rimozione delle macchiemin. classe 2 Elimination des taches Min. classe 2 Fleckenentfernung min. Klasse 2 Min. remoción de manchas. Clase 2 Пятно удалено Мин. класс 2
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumièreUV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV Цветостойкость к УФ свету	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color Без изменения цвета	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color Без изменения цвета	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color Без изменения цвета

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color.
Примечание: Производственному процессу свойственна вариация оттенков в зависимости от партии, в связи с чем перед укладкой рекомендуется провести цветовой сравнение.

ICONS

COLOUR VARIATIONS | VARIAZIONI CROMATICHE | VARIATIONS CHROMATIQUES | FARBVARIATIONEN | VARIACIONES CROMÁTICAS | ЦВЕТОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



INDICATIONS FOR USE | INDICAZIONI D'USO | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | ANWENDUNGSGEBIET | INDICACIONES DE USO | УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



WALL TILES
RIVESTIMENTO
REVÊTEMENT
WAND
RIVESTIMIENTO
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



FLOOR TILES
PAVIMENTO
SOL
BODEN
PISO
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

SUGGESTED APPLICATIONS | DESTINAZIONI D'USO | DESTINATION | ANWENDUNGSBEREICH | LUGAR DE EMPLEO | НАЗНАЧЕНИЕ



DOMESTIC
PURPOSE

ABITAZIONI
HABITATION
WOHNBEREICH
HABITACIÓN
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



OUTDOOR

ESTERNI
EXTÉRIEUR
AUSSENBEREICH
EXTERIOR
СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ



HEAVY
COMMERCIAL
TRAFFIC AREA

COMMERCIALE PESANTE
PASSAGE INTENSE
GEWERBLICHER BEREICH MIT HOHER BEANSPRUCHUNG
GRANDE SUPERFICIZ COMERCIAL
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

R RATING

R9

indicates a normal grip with an inclination plane from 3° to 10°

R10

indicates a medium grip with an inclination plane from 10° to 19°

R11

indicates a high grip with an inclination plane from 19° to 27°

CLASSIFICATION	TYPICAL APPLICATIONS	MEAN CRITICAL ANGLE VALUE
Class A	Barefoot, but mainly dry aisles and walkways, dry changing areas.	≥ 12 °
Class B	Shower rooms, pool surrounds, wet changing areas (plus all areas covered by Class A).	≥ 18 °
Class C	Areas constantly under water, e.g. steps into pools, foot baths, inclined pool surrounds, Jacuzzis (plus all areas covered by Class A and B).	≥ 24 °

PACKAGE DETAILS

Sizes (cm)	Thickness (mm)	Pieces X	M² X	Kg X	X Eu. Pallet	M² X Eu. Pallet	kg X Eu. Pallet
60x120	8.5	2	1.44	32.00	30	43.20	960.00
60x60	8.5	4	1.44	28.00	30	51.84	1029.00
Steps 30x60	9	6	1.44	20.52	40	51.60	960.00
Skirting 7x60	9	15	0.63	-	48	30.24	720.00

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

Contact

RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE SRL
VIA FERRARI CARAZZOLI, 21
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL.: +39 0536 1888600
FAX: +39 0536 913920
EMAIL: INFO@RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS